Datenblatt

RFID-Terminal Desfire, Typ 6211

RFID-Terminal Desfire, Typ 6211

Merkmale im Überblick

Eigenschaften:
- RFID Multi-ISO-Reader (ACG - RDHO-0201N0-02)
- Lesen und Beschreiben aller Mifare-Karten
- 1 x SAM Kartenhalter (auf der Rückseite, von außen zugänglich)
- Betriebsspannung vom USB-Port
- Tischgeräteversion

Schnittstellen:
- USB-VCP (Kabel im Lieferumfang)

Anwendungen:
- Verkaufsstellen
- Abrechnungsstellen
- Datenerfassungsstellen
- Konfiguration für Identsysteme
- Automatenanwendungen
- Sicherheitssyteme

Mit dem **RFID-Terminal Desfire Typ 6211** können folgende Karten verwendet werden:
- RFID-Datenträger mit verschiedenen ISO Normen (read/write) incl. der gesamten Mifare-Familie

Die Kommunikation mit dem RFID-Terminal erfolgt über eine USB-Schnittstelle als virtueller COM-Port, die entsprechenden Windows-Bibliotheken für Applikationen stehen zur Verfügung.

Das **RFID-Terminal Desfire** bezieht die benötigte Versorgungsspannung von der USB-Schnittstelle. Es ist gut geeignet für Büroarbeitsplatzanwendungen. Die RFID-Datenträger werden zum Lesen bzw. Schreiben auf der Markierung am Deckel abgelegt und können somit bequem bearbeitet werden.

Technische Daten

Typ:	**RFID-Leser**
RFID Karten:	ISO 14443A, 14443B, 15693, 18000-3, NFC, EPC, incl. MIFARE- 1k, 4k, Pro, Ultralight, Desfire, Smart MX
Schnittstellen:	USB Typ B
Verriegelung:	ohne
Stromversorgung:	USB-Port
Stromaufnahme:	ca. 60 mA
Maße (BxHxT):	130 x 170 x 48 mm
Gewicht :	ca. 450 g
Lagertemperatur:	-25 bis +75°C
Arbeitstemperatur:	5 bis +55°C
Umgebung:	max. 95% nicht kondensierend

Hauptsitz:
Ullsteinstraße 114, Turm C, 12109 Berlin
Tel. 030-690003-0 Fax: 030-690003-12

Niederlassung:
Klaus-Conrad-Str. 28, 92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 09604-9217-0 Fax: 09604-9217-10

www.mcsberlin.de